

PENESEAL HYDROGUARD®

DUNG DỊCH CHỐNG THẤM CHO ĐÁ VÀ BÊ TÔNG

MÔ TẢ

PENESEAL HYDROGUARD là chất phủ bề mặt chống thấm nước dạng lỏng, trong, không bóng, có khả năng kéo dài tuổi thọ cho bê tông, đá tự nhiên như sa thạch hoặc đá cẩm thạch, lát nền và gạch. PENESEAL HYDROGUARD bảo vệ chống lại các yếu tố mà chúng phải chịu hàng ngày. Mưa, muối, dầu và hóa chất đều làm hao mòn tính toàn vẹn của các bề mặt này qua nhiều năm, dẫn đến các vết bẩn mất thẩm mỹ do nấm mốc, tảo và sự phân rã dần dần. PENESEAL HYDROGUARD là vật liệu phủ một lớp, không độc hại giúp bịt kín và chống thấm hoàn toàn cho nhiều loại bề mặt. PENESEAL HYDROGUARD không làm thay đổi màu sắc, kết cấu, hoặc bất kỳ đặc tính vật lý nào khác của bề mặt mà nó được thi công, để lại một lớp hoàn thiện tự nhiên, sẽ bịt kín hoàn toàn các bề mặt khiến chúng không thấm chất lỏng và có khả năng chống bám bẩn cao.

ỨNG DỤNG

PENESEAL HYDROGUARD có nhiều ứng dụng được đề xuất như chống thấm bề mặt bê tông và vật liệu gốc xi măng, làm lớp hoàn thiện kiến trúc, chống thấm gạch và đá khối, đá tự nhiên như đá granit, đá cẩm thạch và đá sa thạch.

PENESEAL HYDROGUARD cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng dân dụng như phòng tắm, hàng hiên, sàn, đường lái xe vào nhà, vỉa hè và tường. PENESEAL HYDROGUARD hiệu quả nhất khi thi công trên các bề mặt đặc chắc. Trên bề mặt xi măng xốp, PENESEAL HYDROGUARD bổ sung thêm một lớp bảo vệ khi sử dụng kết hợp với PENESEAL PRO®.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt:

Làm sạch bề mặt bằng phương tiện thích hợp để loại bỏ bất kỳ tạp chất nào trên bề mặt như: dầu mỡ, bụi, rêu tảo... Đảm bảo khu vực áp dụng được khô ráo. Để có hiệu suất tối ưu trên bề mặt bê tông, trước tiên xử lý bề mặt bằng PENESEAL PRO® và sau đó sử dụng PENESEAL HYDROGUARD.

Trộn và thi công:

Không pha loãng hoặc trộn PENESEAL HYDROGUARD với bất kỳ chất lỏng nào khác, chỉ sử dụng như được cung cấp. Không áp dụng lên kính, bề mặt tráng men hoặc nhôm vì sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn.

Lắc đều và thoa đều bằng cọ, con lăn hoặc bình xịt. Không cho phép đọng thành vũng. PENESEAL HYDROGUARD không dùng để lấp đầy hoặc bịt kín các vết nứt có thể nhìn thấy được.

Trên các bức tường, áp dụng từ dưới lên.

Trên sàn, áp dụng sao cho bề mặt nhìn như gương

GHI CHÚ: Trong trường hợp vô tình tiếp xúc, ngay lập tức rửa kỹ bằng nước sạch.

Định mức thi công:

Một lớp phủ 15-35 m² (xấp xỉ 150-350 ft vuông) cho mỗi gallon (Tương đương 4 đến 9 m² cho mỗi lít sản phẩm). Độ phủ thực tế của PENESEAL HYDROGUARD phụ thuộc vào độ xốp và độ hấp thụ của bề mặt.

VỆ SINH

Làm sạch thiết bị bằng nước sạch.

KHUYẾN NGHỊ ĐẶC BIỆT

- ➔ Trong một số trường hợp, việc sử dụng quá nhiều PENESEAL HYDROGUARD có thể làm thay đổi một chút màu sắc bề mặt. Luôn thử nghiệm trên một diện tích nhỏ trước khi sử dụng.
- ➔ Người sử dụng phải luôn che chắn, bảo quản PENESEAL HYDROGUARD kín đáo tại nơi thi công để đảm bảo khả năng làm việc.
- ➔ Cho phép đi lại hạn chế sau khoảng 4 giờ.
- ➔ Giữ khô ít nhất 72 giờ để bảo dưỡng hoàn toàn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nhận diện/ Màu sắc:

Chất lỏng trong suốt không màu

Độ hòa tan trong nước:

Hoàn toàn

Tính dễ cháy:

Không bắt lửa

Độc tính:

Không độc hại

Trọng lượng riêng:

1.04

Pha loãng:

Sử dụng trực tiếp, không pha loãng

Mùi vị:

Không mùi

Vòng đời sản phẩm:

Lên đến 5 năm.

BAO BÌ

PENESEAL HYDROGUARD đóng gói trong thùng 19 lít (5-gal) hoặc phuy 208 lít (55-gal).

BẢO QUẢN / THỜI HẠN SỬ DỤNG

12 tháng kể từ ngày sản xuất, khi bao bì nguyên gốc chưa mở, còn nguyên vẹn. Được bảo quản đúng cách ở nơi khô mát, không tiếp xúc với hơi ẩm và ánh nắng mặt trời. Luôn đậy kín sau khi sử dụng.

KHÔNG ĐƯỢC ĐÓNG BĂNG!

THÔNG TIN XỬ LÝ AN TOÀN:

Tránh xa tầm tay trẻ em. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Bảng dữ liệu an toàn.

TOTAL CONCRETE PROTECTION®

ƯU ĐIỂM:

Gốc nước và không độc hại

Chỉ cần thi công một lớp

Để lại bề mặt hoàn thiện sạch sẽ, tự nhiên

Bề mặt được xử lý có thể được làm sạch bằng nước

Chống tia UV

Làm giảm sự phát triển của tảo hoặc nấm mốc

Ngăn chặn vết ố trên tấm ốp đá và lát đường

Giảm bay màu.

Giảm sự lên hoa của muối trên bề mặt bê tông

Giảm thiệt hại do quá trình đóng băng – tan băng.

BẢO HÀNH: PENETRON INTERNATIONAL, LTD. đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất ra sẽ không bị lỗi nguyên liệu và được tuân theo các công thức chuẩn, có chứa tất cả các thành phần theo tỷ lệ thích hợp. Nên bắt kỳ sản phẩm nào được chứng minh bị lỗi, với trách nhiệm hữu hạn của PENETRON INTERNATIONAL, LTD., sẽ thay thế nguyên vật liệu mà đã được chứng minh là có khiếm khuyết, và PENETRON INTERNATIONAL, LTD. Trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc được gây ra bởi hậu quả của thiệt hại ngẫu nhiên. **PENETRON INTERNATIONAL, LTD. KHÔNG BẢO ĐẢM CHO VIỆC MUA BÁN HÀNG HÓA HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC THÙ NÀO, VÀ BẢO HÀNH NÀY THAY THẾ CHO TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH KHÁC ĐÃ NÊU HOẶC ĐÃ ĐỀ CẬP.** Người sử dụng phải xác định sự phù hợp của mỗi sản phẩm cho từng mục đích định sử dụng và giả định trước tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên đới có thể xảy ra

Nhập khẩu bởi:

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM PENETRON INDOCHINA

303, Tầng 3, 32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 19, Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT: (84-28) 9380 5856

Email: qle@penetron.com.hk

Ver.L09